



Linde Gas AB

Sponsor till Elmia Svets och Fogningsteknik 2022

Viktig information

Linde tillhandahåller **inte** regulatorer, kopplingar/slangsocklar och slang. Den utrustningen tar utställare med sig själva.

Utrustning finns att beställa hos någon av våra återförsäljare eller Linde online shop. www.linde-gas.se

Flaskor med benämning **EVOS® ViPR** och **GENIE® ViPR** har integrerad regulator.

Skyddsgaser & rengaser

Gas	Artikel-nummer	Flaskvolym [liter]	Innehåll [m ³ /kg]	Fyllningstryck [bar]
MISON® 8 Ar + 8 % CO ₂ med <0,03% NO. Arbetsmiljövänlig (ozon reducerande) och produktiv skyddsgas för MAG-svetsning av olegerade och låglegerade stål.	101638	20 L	4,6 m ³	200
	100975	50 L	11,6 m ³	200
MISON® 18 Ar + 18 % CO ₂ med <0,03% NO. Arbetsmiljövänlig (ozonreducerande) och produktiv skyddsgas av olegerade och låglegerade stål, särskilt med s k rörelektroder.	100968	20 L	4,8 m ³	200
	100969	50 L	12,1 m ³	200
	121281	EVOS® ViPR 20 L	4,8 m ³	200
	120245	EVOS® ViPR 50 L	16,5 m ³	300
	116879	GENIE® 20 L	6,8 m ³	300
	117684	GENIE® ViPR 20 L	6,8 m ³	300
MISON® 25 Ar + 25% CO ₂ med <0,03% NO. Arbetsmiljövänlig (ozonreducerande) skyddsgas för MAG-svetsning (kortbåge) av olegerade och låglegerade stål.	108506	20 L	4,8 m ³	200
	100730	50 L	12,1 m ³	200
MISON® Ar Argon med <0,03% NO. Arbetsmiljövänlig (ozonreducerande) skyddsgas för TIG-svetsning.	100673	20 L	4,3 m ³	200
	100672	50 L	10,8 m ³	200
	121282	EVOS® ViPR 20 L	4,3 m ³	200
	116902	GENIE® 20 L	6,2 m ³	300
MISON® N2 Ar + 30% He + 1,8% N ₂ med <0,03% NO. Arbetsmiljövänlig (ozonreducerande) och produktiv skyddsgas för MIG och TIG-svetsning av kvävelegerade rostfria stål, t.ex. duplex och superduplex.	100700	50 L	10,3 m ³	200
MISON® 2 Ar + 2% CO ₂ med <0,03% NO. Arbetsmiljövänlig (ozonreducerande) skyddsgas för MAG-svetsning av rostfria stål.	100973	20 L	4,6 m ³	200
	100974	50 L	11,2 m ³	200
MISON® 2 He Ar + 30% He + 2,5% CO ₂ med <0,03% NO. Arbetsmiljövänlig (ozonreducerande) skyddsgas för MAG-svetsning av rostfria stål.	100696	20 L	4,2 m ³	200
	100697	50 L	10,4 m ³	200
Argon 4.8 Premium för TIG- och plasmasvetsning, rotskydd samt applikationer som kräver inert atmosfär. Används vid högre kvalitetskrav, t.ex. vid svetsning av titan och hög legerade rostfria stål och applikationer som kräver inert atmosfär.	118551	20 L	4,3 m ³	200
	118553	50 L	10,8 m ³	200
Nitrogen för plasma- och laserskärning samt för rotskydd vid TIG-svetsning och applikationer som kräver inert atmosfär.	100258	20 L	3,9 m ³	200
	100256	50 L	9,7 m ³	200
	116757	GENIE® 20 L	5,4 m ³	300
Koldioxid för MAG-svetsning (endast kortbåge).	108490	20 L	15,0 kg	
	101653	50 L	37,0 kg	